

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: akg@nt-rt.ru
адрес сайта: www.aktion.nt-rt.ru

Технические характеристики Системы аварийного отключения газа

Наименование	Рабочая среда	Ду, мм	Рвх, кПа	Напряжение питания, В	Масса, кг
САОГ-40	природный и сжиженный газ	40	100	220	11,5
САОГ-50	природный и сжиженный газ	50	100	220	13
САОГ-50	природный и сжиженный газ	50	1200	220	22
САОГ-65	природный и сжиженный газ	65	100	220	18
САОГ-100	природный и сжиженный газ	100	100	220	40
САОГ-100	природный и сжиженный газ	100	1200	220	45

Системы аварийного отключения газа САОГ применяются для непрерывного автоматического контроля за содержанием топливных газов (сжиженного и природного) в воздухе коммунально-бытовых и промышленных объектов, котельных.

Система САОГ в базовом исполнении включает в себя блок сигнализации и управления (БПСУ) с двумя датчиками и блок питания. Площадь обслуживания системы САОГ в базовом исполнении — до 160 м².

При необходимости, САОГ может быть укомплектован:

- Отсекающим электромагнитным клапаном типа КЗМЭФ (давление до 0,1 Мпа) или ВН.
- Сигнализатором загазованности на метан СЗ. САОГ с СЗ предназначен для установки в помещениях площадью до 240 м² или для контроля уровня загазованности одновременно в нескольких помещениях.
- Устройством сигнальным дублирующим УСД. САОГ с УСД применяется для передачи аварийного сигнала в другое помещение, в частности, помещение дежурного персонала.
- Сигнализатором угарного газа СО.
- Сигнализатором на угарный газ фирмы “SEITRON” Италия.